



## Branche: Softdrinks

### EUROSTAR Qualität für alkoholfreie Erfrischungsgetränke

In der nachstehenden Tabelle finde Sie alle Anlagen-Details als praktische Schnellübersicht. Gern konfigurieren wir Ihre Softdrink-Abfüllmaschine nach Ihren Anforderungen. Zudem übernimmt FAS auch die Montage, Inbetriebnahme und den Kundendienst für EUROSTAR Anlagen.



So erhalten Sie alle Leistungen rund um Ihre neue Abfüllanlage für Softdrinks aus einer Hand.

BRANCHE: SOFTDRINKS	ANLAGETYP							
	MEC LD	MEC LDG	MEC ISO S	MEC ISO PS-PSL-DPS-DPSL	SKILLFILL ISO	CANFILL	POWERFILL <sup>2</sup>	WEIGHTFILL <sup>2</sup>
<b>SPZIFIKATIONEN</b>								
<b>ABFÜLLTECHNIK:</b>								
<b>• NIEDERVAKUUM</b>								
Mechanische Betätigung	X	X						
<b>• GEGENDRUCK</b>								
Mechanische Betätigung			X	X		X		
Elektropneumatische Betätigung					X			
<b>• VOLUMETRISCH durch Durchflussmessgeräte</b>								
Elektropneumatische Betätigung							X	
<b>• GEWICHT mit Lastzellen</b>								
Elektropneumatische Betätigung								X
<b>FLÜSSIGKEIT</b>								
Still	X	X	X	X	X	X	X	X
Carbonated · Kohlensäure			X	X	X	X		
<b>VERSCHLUSSTECHNIK</b>								
Aluminium Drehverschluss	X	X	X	X	X		X	X
Plastik Drehverschluss	X	X	X	X	X		X	X
Kronkorken	X	X	X	X	X		X	X
Dosenverschluss / Verschlussring						X	X	X
Andere	X	X	X	X	X		X	X
<b>FLASCHEN/DOSEN PRO STUNDE</b>								
1.000 bis 6.000 Fl./h						X	X <sup>5</sup>	X <sup>5</sup>
1.000 bis 24.000 Fl./h	X		X	X				
6.000 bis 24.000 Fl./h		X			X			
<b>GEBINDE</b>								
Glasflaschen	X	X	X	X	X		X	X
PET-Einweg-Flaschen			X <sup>6</sup>				X	X
PET-Mehrweg-Flaschen	X <sup>7</sup>	X <sup>7</sup>		X	X		X	X
Aluminium Dosen						X		

2) Maschinen müssen generell und jederzeit, in Abhängigkeit der Produkte/Flaschen bzw. Gebinde überprüft werden.

5) vorläufig

6) Geeignet für PET-Flaschen: keine Vorevakuierung, nur Kopfraumpülung mit CO<sub>2</sub>

7) ohne Niederdruck

PS = Vor-Evakuierung, Entgasung

PSL = PS + Nivellierung

DPS = Doppelte Vorevakuierung, doppelte Entgasung

DPSL = DPS + Nivellierung