



EUROSTAR Qualität für alkoholfreie Erfrischungsgetränke



BRANCHE: SOFTDRINKS	ANLAGETYP							
	MEC LD	MEC LDG	MEC ISO S	MEC ISO PS-PSL-DPS-DPSL	SKILLFILL ISO	CANFILL	POWERFILL ²	WEIGHTFILL ²
SPEZIFIKATIONEN								
ABFÜLLTECHNIK								
• NIEDERVAKUUM								
Mechanische Betätigung	X	X						
• GEGENDRUCK								
Mechanische Betätigung			X	X		X		
Elektropneumatische Betätigung					X			
• VOLUMETRISCH durch Durchflussmessgeräte								
Elektropneumatische Betätigung							X	
• GEWICHT mit Lastzellen								
Elektropneumatische Betätigung								X
FLÜSSIGKEIT								
Still	X	X	X	X	X	X	X	X
Carbonated · Kohlensäure			X	X	X	X		
VERSCHLUSSTECHNIK								
Aluminium Drehverschluss	X	X	X	X	X		X	X
Plastik Drehverschluss	X	X	X	X	X		X	X
Kronkorken	X	X	X	X	X		X	X
Dosenverschluss / Verschlussring						X	X	X
Andere	X	X	X	X	X		X	X
FLASCHEN/DOSEN PRO STUNDE								
1.000 bis 6.000 Fl./h							X ⁵	X ⁵
1.650 bis 12.000 Fl./h						X		
1.000 bis 18.000 Fl./h	X	X						
3.000 bis 18.000 Fl./h							X	
1.000 bis 24.000 Fl./h			X	X				
6.000 bis 24.000 Fl./h					X			
GEBINDE								
Glasflaschen	X	X	X	X	X		X	X
PET-Einweg-Flaschen			X ⁶				X	X
PET-Mehrweg-Flaschen	X ⁷	X ⁷		X	X		X	X
Aluminium Dosen						X	X	X

In der nachstehenden Tabelle finde Sie alle Anlagen-Details als praktische Schnellübersicht. Gern konfigurieren wir Ihre Softdrink-Abfüllmaschine nach Ihren Anforderungen. Zudem übernimmt FAS auch die Montage, Inbetriebnahme und den Kundendienst für EUROSTAR Anlagen. So erhalten Sie alle Leistungen rund um Ihre neue Abfüllanlage für Softdrinks aus einer Hand.

- 2) Maschinen müssen generell und jederzeit, in Abhängigkeit der Produkte/Flaschen bzw. Gebinde überprüft werden.
- 5) vorläufig
- 6) Geeignet für PET-Flaschen: keine Vorevakuierung, nur Kopfraumpülung mit CO₂
- 7) ohne Niederdruck

PS = Vor-Evakuierung, Entgasung
 PSL = PS + Nivellierung
 DPS = Doppelte Vorevakuierung, doppelte Entgasung
 DPSL = DPS + Nivellierung