



EUROSTAR Abfüllanlagen für Produkte bis zu mittlerer Viskosität



BRANCHE: PFLANZENÖLE & SCHMIERMITTEL	ANLAGETYP			
		MECAV	POWERFILL ²	WEIGHTFILL ²

SPEZIFIKATIONEN

ABFÜLLTECHNIK			
• HOCHVAKUUM			
Mechanische Betätigung	X		
• VOLUMETRISCH durch Durchflussmessgeräte			
Elektropneumatische Betätigung		X	
• GEWICHT mit Lastzellen			
Elektropneumatische Betätigung			X
FLÜSSIGKEIT			
Still	X	X	X
VERSCHLUSSTECHNIK			
Korken	X	X	X
Aluminium Drehverschluss	X	X	X
Plastik Drehverschluss	X	X	X
Andere	X	X	X
FLASCHEN/DOSEN PRO STUNDE			
1.000 bis 6.000 Fl./h		X ⁵	X ⁵
1.000 bis 24.000 Fl./h	X		
3.000 bis 18.000 Fl./h		X	
GEBINDE			
Glasflaschen	X	X	X
PET-Einweg-Flaschen		X	X
PET-Mehrweg-Flaschen		X	X

In der nachstehenden Tabelle haben wir alle wichtigen Details der Anlagen für Sie als praktische Schnellübersicht gelistet. Gern konfigurieren wir eine Abfüllanlage nach Ihren individuellen Anforderungen. Zudem übernimmt FAS auch die Montage, Inbetriebnahme und den Kundendienst für alle EUROSTAR Anlagen. So erhalten Sie alle Leistungen rund um Ihre neue Abfüllanlage für Öl aus einer Hand.

- 2) Maschinen müssen generell und jederzeit, in Abhängigkeit der Produkte/Flaschen bzw. Gebinde überprüft werden.
- 5) vorläufig

